



Estrada do Cerne. PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

BOLETIM TÉCNICO

Produto: Fundo Preparador de Paredes

ESPECIFICAÇÕES:

Densidade:	1,00 a 1,10 g/cm ³
Cor:	Incolor
Acabamento:	Este não é um produto para acabamento final.
Diluição:	Pronto para uso. Se houver a necessidade diluir no máximo com 10% de água potável.
Secagem:	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulsão acrílica modificada, aditivos, biocidas e água potável.

CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS.

É um produto incolor de grande poder de penetração e de fácil aplicação, que proporciona ótima aderência para o acabamento. Indicado para uniformizar a absorção, selar e aumentar a coesão da superfície externa e interna de reboco fraco, concreto ou reboco novo, pintura descascada ou calcinada ou fibrocimento.

REDIMENTO:

3.6l: Até 55 m²

18l: Até 275 m²

Rendimento variável de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície, métodos e técnicas de aplicação.

Lar

www.larquimica.com.br



Estrada do Cerne. PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

APLICAÇÃO:

Trincha e/ou rolo: Conferir o tipo de substrato de alvenaria e utilizar o rolo correto. Rolo de 5 a 10mm: Ideal para superfícies lisas. | Rolos de 13 a 19mm: ideal para superfícies semirrugosas | Rolos de 20 a 25mm: ideal para superfícies rugosas.

PREPARO DA SUPERFÍCIE:

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber pintura. É importante que esteja limpa, seca sem partes soltas de reboco ou de pinturas velhas.

Pequenas imperfeições: Aplicar uma demão de fundo preparador de paredes e efetuar a correção das imperfeições com massa corrida (paredes internas) e com massa acrílica (paredes externas e internas).

Imperfeições profundas: Corrigir com reboco e aguardar a cura e secagem por 30 dias, aplicar o fundo preparador de paredes antes da tinta de acabamento.

Superfície mal aderida e solta: Raspar, escovar ou lixar até total remoção dos resíduos, eliminarem o pó e aplicar fundo preparador de superfície antes da tinta de acabamento.

Concreto novo / reboco novo: Aguardar a cura e secagem no mínimo 30 dias. Aplicar o fundo preparador de paredes.

ARMAZENAGEM:

24 meses a partir da data de fabricação, desde que esteja em um local seco, fresco e ventilado, isento de pontos de ignição de calor.

ATENÇÃO.

Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Durante a aplicação e secagem o ambiente deve estar ventilado. Evitar inalação dos vapores quando a aplicação for a pistola, utilizando máscara apropriada. Em caso de ingestão, não provocar vômito. Em caso com os olhos, lavar com água corrente em abundância por no mínimo 15 minutos. Atenção: Produto desenvolvido para uso profissional. O uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras reclamações.

Boletim elaborado e revisado por Químico Responsável:09.400.654 9º região.

Lar

www.larquimica.com.br



Estrada do Cerne. PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

Lar

www.larquimica.com.br